

Eigenschappen

De Klemhor is een vaste raamhor welke speciaal is gemaakt voor kunststof- en houten draaikiepramen. Wordt zonder boren of schroeven, aan de buitenkant in het kozijn geplaatst en bevestigd door middel van uiterst dunne, roestvrijstalen, klemmen. Hierdoor zal de druk op het beslag niet toenemen wanneer het raam gesloten wordt. De Klemhor wordt van binnenuit geplaatst. Rondom zit een zachte borstel wat zorgt voor een perfecte afdichting in het kozijn.

Meten

Kunststof verdiept kozijn: meet de strakke **dagopening** van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Tel hier niets bij op! KeJe zorgt voor de juiste productiemaat. Indien het kozijn is voorzien van een zogeheten 'opgedikte' vleugel geef dan het merk en type op. De hor moet hierdoor verder naar buiten geplaatst worden. KeJe zorgt dan voor montage van de juiste klem.

Let op: het kan zijn dat het draaideel van het raam voorzien is van een lekdorpel / afwateringsneus. In dat geval is plaatsing van een klemhor soms niet mogelijk. Vraag onze verkoopafdeling om advies.

Houten kozijn: meet de strakke **dagopening** in de breedte en de hoogte.
Hoogte: direct **voor** (buitenzijde) de aluminium afwateringstrip (onderzijde).

Let op: indien het draaideel van het raam voorzien is van een lekdorpel / afwateringsneus of als er een ventilatierooster is gemonteerd, zal de klemhor verder naar buiten geplaatst moeten worden. Hou hier rekening mee met de dagmaat hoogte en de diepte van de klem. Vraag onze verkoopafdeling om advies. De klemmen zijn 5, 10, 17 of 23 mm diep.

Opmerking: bij een hoogte groter dan 1500 mm wordt altijd een tussenregel gemonteerd.

Bestellen: via de KeJe website. Voor het bestellen via de KeJe website kunt u een inlogcode aanvragen.



Scan deze QR-code om de instructievideo te bekijken