

Originele plisséhordeur in de dag

Eigenschappen

De Originele plisséhordeur is voorzien van zwart, geplisseerd gaas. Dit gaas is enigszins zonwerend en goed zichtbaar. Gemaakt voor in de dag montage, maar op de dag is ook mogelijk. Voor bijvoorbeeld openslaande tuindeuren kunnen er twee plissédeuren naar elkaar toe gemonteerd worden. Indien u een dubbele deur bestelt, ontvangt u deze met een verlengde bovenbak en een verlengde ondergeleider. De plissédeur werkt zonder veerspanning, waardoor deze in elke gewenste stand blijft staan. Dat maakt deze deur zeer gebruiksvriendelijk. De ondergeleider is een kunststof (plak)strip van slechts 3mm hoog. Voor schuine onderdorpels is een schuine ondergeleider leverbaar (zie prijslijst).

Meten

Meet de strakke **dagmaat** in de breedte en in de hoogte. Zoek dan de corresponderende afmeting in de prijslijst. Deze begint bij 1791 / 1820 en loopt steeds met 3 cm op tot 2691 / 2720. De breedtes zijn 960, 1300, 1600 en 1900.

Let op

De pakketbreedte van een gesloten cassette is, bij plisséhordeuren van 960 mm breed, tussen 8 en 8,5 centimeter, exclusief borstel. Bij de kleinste 960-deuren, hoogtemaat onder de 1920 mm, gaat de deur niet tot 960 mm open (in verband met de ketting), bestel in dergelijke gevallen een 1300 deur. Bij de 1300 en de 1600 uitvoering is dit tussen 10 en 12 centimeter en bij de 1900 is dit 14 centimeter. Door de verlengde voorflens is het gaas in gesloten stand niet zichtbaar.

De hoogte van de bovenrail bedraagt 6 cm. De deur zelf is altijd 1 cm korter dan de kleinste staffelmaat. De crèmekleurige deuren zijn voorzien van crème kunststof hoeken, de witte deuren van zwarte kunststof hoeken.

Bestellen: via de KeJe website. Voor het bestellen via de KeJe website kunt u een inlogcode aanvragen.

