

# Originele plisséhordeur op de dag | 4-delig

## Eigenschappen

De Originele plisséhordeur is voorzien van zwart, geplisseerd gaas. Dit gaas is enigszins zonwerend en goed zichtbaar. Voor bijvoorbeeld openslaande tuindeuren kunnen er twee plissédeuren naar elkaar toe gemonteerd worden. Indien u een dubbele deur bestelt, ontvangt u deze met een verlengde bovenbak en een verlengde ondergeleider. De plissédeur werkt zonder veerspanning, waardoor deze in elke gewenste stand blijft staan. Dat maakt deze deur zeer gebruiksvriendelijk. De ondergeleider is een kunststof (plak)strip van slechts 3mm hoog. Voor schuine onderdorpels is een schuine ondergeleider leverbaar (zie prijslijst).

Wanneer de hordeur op de dag geplaatst moet worden maar aan de onderzijde kan de ondergeleider niet gemonteerd worden op de vloer en/of het vlakke gedeelte van het kozijn, dan dient er een complete op de dag set rondom te worden gebruikt. Dit is de huidige op de dag set, welke KeJe nu ook al reeds hanteert.

## Metten

Meet de totaalmaat van de op de dag set in zowel de breedte als hoogte. Geef KeJe deze afmetingen door en haal hier geen speling van af. Bij een 4-delige op de dag set blijft de op de dag set bestaan.

## Let op

De pakketbreedte van een gesloten cassette is, bij plisséhordeuren van 960 mm breed, tussen 8 en 8,5 centimeter, exclusief borstel. Bij de kleinste 960-deuren, hoogtemaat onder de 1920 mm, gaat de deur niet tot 960 mm open (in verband met de ketting). Bij de 1300 en de 1600 uitvoering is dit tussen 10 en 12 centimeter en bij de 1900 is dit 14 centimeter. Door de verlengde voorflens is het gaas in gesloten stand niet zichtbaar. De hoogte van de bovenrail bedraagt 6 cm. De deur zelf is altijd 1 cm korter dan de kleinste staffelmaat. De crèmekleurige deuren zijn voorzien van crème kunststof hoeken, de witte deuren van zwarte kunststof hoeken.

**Bestellen:** via de KeJe website. Voor het bestellen via de KeJe website kunt u een inlogcode aanvragen.

