

Eigenschappen

De Vaste raamhor wordt gemaakt van uiterst smalle profielen welke in verstek gezaagd worden. Kan uitgevoerd worden met scharnieren en magneten of met wervels rondom. De Vaste raamhor kan zowel in als op het kozijn geplaatst worden.

Metten

Op de dag: meet de strakke **dagmaat** van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Tel bij allebei 54 mm bij op. U heeft nu de totale maat. Hou rekening met de magneten en de scharnieren, deze steken respectievelijk 15 en 7 mm buiten het profiel. Geef op het bestelformulier aan of de scharnieren links, rechts of boven moeten komen.

In de dag: meet de strakke **dagmaat** van het kozijn in de breedte en in de hoogte. Trek hier geen speling van af. KeJe zorgt voor de juiste productiemaat. Dit type wordt uitsluitend geleverd met raamwervels.

Opmerking: bij een hoogte groter dan 1500 mm wordt altijd een tussenregel gemonteerd.

Let op

Indien het raam naar buiten draait, kan deze aan de onderzijde voorzien zijn van een uitzetjzer. Deze dient vervangen te worden door een telescoop uitzetter. Indien er een combi-uitzetter gemonteerd is, kan het zijn dat deze bij geopend raam, buiten het kozijn steekt. Controleer dit. In dat geval moet het kozijn opgedikt worden.

Bestellen: via de KeJe website. Voor het bestellen via de KeJe website kunt u een inlogcode aanvragen.



Scan deze QR-code om de instructievideo te bekijken